鉄筋Dバーメッシュ





- ◆ワイヤーメッシュの特徴に加え、異形鉄筋溶接鋼の使用により、剛性 アップが図れ、高層建築に最適です。
- ◇裏面サイズ以外の製作も可能です。

線径	網目(mm)	幅×長さ(m)	質量kg/枚	1梱包
D 6	100	1×2	9.96	100枚
	150		6.86	
D10	100		22.4	50枚
	150		15.7	
	200		11.2	
D13	100		39.8	25枚
	150		27.86	50枚
	200		19.9	

寸法	面積
2m × 4m	8m²
1m × 2m	2 m ²





本社 〒124-0006 東京都葛飾区堀切4丁目57番21号

葛飾物流センター TEL: 03-3603-0111 FAX: 03-3602-2261

栃木営業所 〒321-0524 栃木県那須烏山市八ヶ代359-4

南那須工場 TEL: 0287-88-9797 FAX: 0287-88-7088

郡山営業所 〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字北川田20-1

郡山工場 TEL: 024-956-1511 FAX: 024-956-1512 浦安物流センター 〒279-0024 千葉県浦安市港56番地

TEL: 047-306-6464 FAX: 047-306-6465

https://www.nishiyama-tetuami.co.jp/

お問い合わせは	